

**ABUS LS / 4000 MM x 500 KG  
(1125-8531889)**



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1125-8531889

**Hersteller/Fabrikant**  
ABUS

**Lagerort**  
Ahaus

**Beschreibung:**

- Katzstromzuführung
- Schleppleitung, Leitungsdurchhang ca. 800 mm
- Bedienung von Flur mittels Hängetaster

**einschl.:**

- ABUS Elektro-Kettenzug
- Kettenzugtyp GM 2 500.4-2, 2-strängig
- lackiert i Farbton RAL 5017 verkehrsblau
- Tragfähigkeit 500 kg
- Hakenweg 3000 mm
- höchste Hakenstellung 2965 mm
- Berechnungsgrundlage FEM 9.901
- Triebwerksgruppe 2m / M5
- Heben, 2-stufig (polschaltbar) 1 / 4 m/min
- Hubleistung 0,09 / 0,35 kW
- Einschaltdauer 60 % ED

- Schaltungen 360 c/h

#### Überlastsicherung

Die Krananlage entspricht der Anforderung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie den derzeit gültigen UV-Vorschriften DGUV Vorschrift 52 (früher BGV D6).

#### inklusive :

- Ankerstangen L200 (Satz) Baugröße LS 200
- bestehend aus 8 Stück M27 mm x 800 mm mit 1 Stahlschablone (500/8)
- zur Fundamentbefestigung, inkl. Zubehör Untergießung

Zur Ausrichtung des Schwenkkranes ist ein Montagespalt zwischen Säulenfuß und Gebäudeboden vorzusehen. Der Montagespalt ist nach ca. 4-wöchigem Kranbetrieb kundenseitig zu untergießen.

\*\* Abb. zeigt ähnliche Krananlage

