

ALMI AL 12 U (1125-8390101)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8390101

Hersteller/Fabrikant
ALMI

Lagerort
Ahaus

Der Elektro-Rohrausklinker AL1-2U wird per Knopfdruck gestartet, wobei der Rohrausklinker durchgängig angetrieben wird. So können Sie fortwährend neue Teile bearbeiten, ohne die Maschine jedes Mal neu einzuschalten.

Mit dem elektrisch angetriebenen Rohrausklinker AL1-2U klinken Sie Rohr-Außendurchmesser aus, von \varnothing 26,9 (3/4"), \varnothing 33,7 (1"), \varnothing 42,4 (1 1/4"), \varnothing 48,3 (1 1/2"), \varnothing 60,3 (2").

Zudem ist dieser Rohrausklinker dafür geeignet, einen Zinkauslauf in runden und rechteckigen Metallrohren auszuklinken. Sie können Rohr-Außendurchmesser von \varnothing 20,0 -60,3 ausklinken.

Klinken Sie oft Rohre aus ? Dann ist der elektrisch angetriebene Rohrausklinker AL1-2U mit dem 2,2 kW Elektromotor genau das Richtige für Sie. Der Motor bildet eine Einheit mit der speziellen Exzenterwelle, die das Ausklink-Werkzeug antreibt. Zudem ist der Motor mit einem Ein/Aus-Schalter mit 0-Spannungsschutz und einer Schutzkappe ausgerüstet.

Ausstattung:

- elektro-motorische Rohr-Auslinkmaschine
- inklusive Auslinkstation für Zinkauslaufklinkungen
- für Rohre 27,9 - 34,8 - 42,8 - 49,0 u. 61,0 mm
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Blechstärke:	max. 5.0 mm
Rohrdurchmesser:	27.9 - 61.0 mm
Motor:	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf:	2.2 kW
Maschinengewicht ca.:	93.0 kg.

Maschinenbilder



