

ALZMETALL AX 4 iTRONIC (1125-8100655)



Steuerungsart
 konventionell

Maschinennr.
 1125-8100655

Hersteller/Fabrikant
 ALZMETALL

Lagerort
 Ahaus

**** NEUE ALZMETALL MODELLREIHE ****

7? TFT - LCD-Display mit Touch-Funktion:

- * Spindeldrehzahl-Sollwert
- * Drehzahlanzeige-Istwert
- * Integrierte Bohrtiefenanzeige
- * mit Touch-Nullpunktübernahme
- * Virtuelle Bohrtiefen-Skala im Display
- * Maschinen-Zustandsanzeigen und Warnhinweise im Display
- * Serviceinformationen
- * Wählbare Bedienersprache: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.

Ausstattung:

- Gewindeschneideinrichtung
- * für das Gewindeschneiden mit Anschlag
- * max. 6 Gewinde/min (Gewindeschneidleistung spindeldrehzahlabhängig)
- * Gewindetiefe einstellbar über Tiefenanschlag
- * im TFT - LCD-Display (3 Werkzeuge).
- automatischer Spindelvorschub mit Vorschubüberlastsicherung

- Drehzahleinstellung stufenlos, mittels Verstellhebel
- Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
- Drei separate Taster für Rechtslauf - Linkslauf - Stopp
- Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-HALT
- Hauptschalter, abschließbar
- Rechts- und Linkslauf durch Schützsteuerung
- Steuerspannung 24 Volt
- Schutzart IP 54
- Lackierung: DD-Strukturlack Signalweiß RAL 9003, PANTONE 7545c, schwarz
- Maschinenöl Erstfüllung: Ölflasche, lose Mitlieferung

inklusive Sonderzubehör :

- 12. LED-Maschinenleuchte
- 24. Kühlmittelanlage A* im Maschinenfuß

Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	55.0 mm
Ausladung:	300 mm
Bohrhub:	140 mm
Morsekegel:	4 MK
Tisch::	615 x 430 mm
Drehzahl:	70 - 1200 U/min
Säulendurchmesser:	145 mm
Gewinde:	M 30 ST60
Gewinde:	M 36 GG20
Vorschub:	0.10 + 0.30 mm/U
Abstand Spindel / Tisch:	150 / 735 mm
Motorleistung:	1.8 / 2.9 kW
Gewicht:	380 kg
Maschinenhöhe:	1850 mm

Maschinenbilder





