Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

BERG & SCHMID GBS 242 DG AutoCut (1125-8170062)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8170062

Hersteller/Fabrikant
BERG & SCHMID

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:
- kompakte / robuste manuelle Bandsäge (INDUSTRIE)
* zum Sägen von Vollmaterial und Profilen
- kugelgelagerte Auflagetisch für Gehrungsschnitte links 60° bis rechts 45°
* langlebige + leichte Gehrungsverstellung
- 2x wählbare Schnittgeschwindigkeiten (37 + 74 m/min.)
- stufenlos einstellbarer Vorschub des Sägebügels
- automatische Abschaltung bei Schnittende
- manuell verschiebbarer Schnellspannschraubstock
* inklusive Schnellspannhebel
- Maschinenuntergestell inkl. eingebauter Kühlautomatik
- elektrische Anzeige und Überwachung der Maschine
- Bedienungsanleitung

BERG SCHMID Auto-Cut-System = 3 Stufen System
1. automatische Absenkung & automatischer Sägeschnitt
2. manueller Betrieb - Absenken + Sägeschnitt

3. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens - ohne Sägeschnitt

Technische Angaben

Schnittdurchmesser:	250 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	210 x 210 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	290 x 210 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	220 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	200 x 200 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	210 x 200 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: rund:	140 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant:	130 x 130 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: flach:	140 x 130 mm
Sägebandabmessungen:	2965 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit:	35 + 70 m/min
Arbeitshöhe:	940 mm
Gesamtleistungsbedarf:	1,1 / 1,3 kW
Maschinengewicht ca.:	290 kg.
Abmessung L-B-H:	1250 x 1500 x 1700 mm

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

	○	□	▭	KW 400 V		kg		m/1'	Best. Nr.
90°	250	210	290 x 210	1,1 / 1,3	H 27	290		35 + 70	20 346
45° li.	220	200	210 x 200		s 0,9		B 1.250 L 1.500 H 1.700 h 940	25 – 90	20 347
60° li.	140	130	140 x 130		L 2.965				
45° re.	170	170	170 x 170						