

DURMA HD-F 3015 BH (1125-3500089)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2018

Maschinennr.
1125-3500089

Hersteller/Fabrikant
DURMA

Lagerort
49779 Niederlangen

Kombilaser , bestehend aus Flachbettlaser und Rohrlaser

Flachbettlaser:

Arbeitstisch(mm) 3048 x 1524

Max. Simultane Geschwindigkeit(m/min) 141

Positionergeneuigkeit(mm) 0,05

Wiederholgenauigkeit (mm) 0,05

Laserleistung (kW) 3

Max. Materialdicke Kohlenstoffstahl (mm) 16

Max. Materialdicke Edelstahl (mm) 8

Max. Materialdicke Aluminium (mm) 8

Konfiguration:

- SIEMENS Steuerung 840 D sl
- Auto-Focus Schneidkopf
- IPG Laserquelle 3kW
- automatischer Wechseltisch
- automatische Überprüfung der Blechgröße und Blechposition
- Positionierung der Startposition mittels Laserdiode möglich

- automatische Düsenreinigung
- Zentralschmierung

Rohrlaser:

Rohrdurchmesser: 25-400 mm

Rohrlänge: 3000 mm

Technische Angaben

x-Achse:	3060 mm
y-Achse:	1530 mm
z-Achse:	160 mm
Werkstückgewicht:	200 kg/m ²
Verfahrgeschwindigkeit:	100 m/min
Gewicht:	12000 kg
Raumbedarf ca.:	10150 x 4050 x 2420 mm

Maschinenbilder



