

## EHT EASYPRESS 85-20 (1125-9308402)



**Steuerungsart**  
 CNC

**Baujahr**  
 2000

**Maschinennr.**  
 1125-9308402

**Hersteller/Fabrikant**  
 EHT

**Lagerort**  
 Ahaus

\*\* mit vergrößerter Einbauhöhe / Kolbenhub  
 \*\* gepflegter Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -  
<https://www.youtube.com/watch?v=ikl6RNZWeiU>

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- inklusive CYBELEC CNC Steuerung
- \* schwenkbares Bedienpult vorne rechts
- \* externer Bildschirm
- CNC Achsenverstellung: Y1 - Y2 - X - R - Z1 - Z2 - I + CNC Bombierung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- \* Verfahrbereich .. 5.0 - 1.000 mm
- \* Verfahrsgeschwindigkeit .. 250 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- \* Verfahrbereich .. 70 - 235 mm
- \* Verfahrsgeschwindigkeit .. 100 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Verstellung der Anschlagfinger (Z Achsen)



- \* Verfahrbereich Z1 .. 405 - 1.565 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 1.000 mm/sek.
- \* Verfahrbereich Z2 .. 485 - 1.645 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 1.000 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Tisch-Bombierung
- CNC pneumatische Matrizenverschiebung (I Achse)
- EHT pneumatische Werkzeugklemmung - Oberwerkzeug
- \* inklusive geteilten Oberwerkzeugsatz
- EHT manuelle Werkzeugklemmung - Unterwerkzeug
- \* Werkzeugaufnahme 90.0 mm + 13.0 mm möglich
- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung
- 2x vordere, stabile Auflegearme inkl. "Sliding System"
- seitliche Schutteinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutteinrichtung (schwenkbare Tür)
- originale Bedienungsanleitung + Schaltplan etc.
  
- \* Sonderzubehör inklusive :
  - Ölkühler für den Einsatz im Dauerbetrieb

## Technische Angaben

Druck:	85.0 t
Abkantlänge:	2050 mm
Ständerweite:	1650 mm
Ständerausladung:	400 mm
Hub:	240 mm
Einbauhöhe:	320 - 560 mm
Zustellgeschwindigkeit:	150 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	15.0 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	150 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	5.0 - 1000 mm
Tischbreite:	110 mm
Arbeitshöhe:	1050 mm
Betriebsdruck:	max. 297 bar
Druckluft:	4.5 - 6.0 bar
Ölinhalt:	200 l
Betriebsdruck:	340 bar
Gesamtleistungsbedarf:	7.5 kW
Maschinengewicht ca.:	5900 kg
Abmessung L-B-H:	4100 x 2100 x 2750 mm

## Maschinenbilder





© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

<b>EHT</b>		<b>EHT Werkzeugmaschinen GmbH</b>	
<b>WERKZEUGMASCHINEN</b>		Emmendinger Str. 21	
		D-79331 Teningen	
		Germany	
		Fon: +49(0)7641/4609-0	
Typ maszyny		Easypress 95 - 20	
Nr fabr.	211452	Dł. rob.	2050 mm
Rok prod.	2000	Siła nacisku	850 kN
		Ilość oleju	200 l
Rodz. napięcia	~	Częstotł. pr.	50 Hz
Napięcie robocze			400 V
Napięcie sterowania			DC24 V
Natężenie znam. prądu			22 A
Natężenie prądu / zab.			50 A
Moc silnika gł.			7,5 kW
Schemat elektr. nr			150.389
Sterowanie typ			DNC 1200 FS/B