

Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de

Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

EHT VARIOPRESS 225-30 (1125-9308379)



Steuerungsart CNC

Baujahr 1997

Maschinennr. 1125-9308379

Hersteller/Fabrikant EHT

Lagerort Ahaus

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo - https://www.youtube.com/watch?v=ebbbzSYMxKw https://www.youtube.com/watch?v=lBoAyIU-0Ec

Ausstattung:

- elektro-hydraulische CNC Gesenkbiege-/Abkantpresse
- CYBELEC CNC Steuerung "ModEva 12S", schwenkbar vorne rechts
- * hochauflösender graphischer Farbbildschirm 14 Zoll
- * Darstellung als Strich-, Flächen- oder Volumenzeichnung des Produktes
- * klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- * große Werkzeuge und Produkte Bibliothek
- CNC-gesteuerte Hinteranschlagverstellung (X-Achse)
- * Anschlagbereich X Achse von Biegelinie .. 5.0 1.000 mm
- * Verstellgeschwindigkeit .. max. 250 mm/sec.
- CNC-gesteuerte Senkrechtverstellung der Anschlagfinger (R Achse)
- * Verstellbereich von Tischoberfläche .. 115 265 mm
- * Verstellgeschwindigkeit .. max. 100 mm/sec.
- * Verstellung über SERVO-Motoren

- CNC-gesteuerte Verstellung der Anschlagfinger links-rechts (Z1+Z2 Achse)
- * Verstellbereich Z1 .. 405 2565 mm
- * Verstellbereich Z2 .. 485 2645 mm
- * Verstellgeschwindigkeit .. max. 1000 mm/sec.
- WILA CNC-gesteuerte elektrische Tisch-Bombierung
- pneumatische EHT Oberwerkzeugklemmung
- manuelle Unterwerkzeugklemmung
- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung
- 2x vordere, verschiebbare Auflegearme
- hintere Schutzeinrichtung (schiebbarer Schutzgitter)
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Schutzgitter)
- 1x Satz EHT Rehfußoberwerkzeug geteilt (3.000 mm)
- 1x Satz EHT Unterwerkzeug geteilt (3.000 mm)
- originale Bedienungsanleitung (Maschine + Steuerung)

Technische Angaben

Druck: 225 t Abkantlänge: 3050 mm Ständerweite: 2550 mm Ständerausladung: 300 mm Zustellgeschwindigkeit: 110 mm/sec Arbeitsgeschwindigkeit: 9.0 mm/sec Rückzugsgeschwindigkeit: 130 mm/sec Arbeitshub: 240 mm Einbauhöhe: 320 - 560 mm Tischhöhe: 1000 mm Tischbreite: 200 mm Ölinhalt: 350 ltr. Betriebsdruck: max. 296 bar Luftdruck: 4.5 - 6.0 bar Betriebsspannung: 400 Volt Gesamtleistungsbedarf: 18.5 kW Gewicht: 14900 kg

Abmessung L-B-H: 5180 x 2400 x 3100 mm

Maschinenbilder







Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de













Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

