

ERMAK POWER BEND PRO 4.260 (1125-9308484)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2012

Maschinennr.
1125-9308484

Hersteller/Fabrikant
ERMAK

Lagerort
48683 Ahaus

- ** aktueller Neupreis ca. 110.000 Euro
- ** mit nur ca. 900 Betriebsstunden (!!)
- ** Sonderpreis auf Anfrage

POWER BEND PRO elektro-hydraulische Abkantpresse mit :

- * vergrößerter Einbauhöhe
- * vergrößertem Zylinderhub
- * vergrößerter Ausladung

Ausstattung:

- DELEM - CNC Steuerung Modell "ER70 2D Graphik"
- * 2D grafischer Programmierbetrieb
- * Bildschirm mit hoher Auflösung
- * Biegefolgeberechnung
- * Werkzeug- und Programmbibliothek

- * schwenkbare Steuerungseinheit, vorne links
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 - Y2 - X - R sowie CNC-Bombierung
- CNC elektro-motorischer gesteuerter Hinteranschlag
- * Verfahrweg : X Achse .. 800 mm // R Achse .. 250 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit :
- X Achse .. 500 mm/s
- R Achse .. 350 mm/s
- * auf Kugelumlaufspindeln
- * 2x manuell verstellbare Anschlagfinger
- geteiltes ROLLERI "PS 135" Rehfuß-Oberwerkzeug
- * inklusive Bombiervorrichtung in der Werkzeugaufnahme
- 1x universal wendbarer Matrizenblock
- * Abmessung : 160 x 160 mm
- * V Öffnung : 100 + 70 + 50 + 35 mm
- * V Öffnung 100 + 70 mm mit Einlaufrollen
- Sicherheitseinrichtung hinten : Lichtschranke
- BOSCH/HOERBIGER Hydraulik-Komponenten
- SIEMENS Elektro-Komponenten
- FIESSLER AKAS Laserschutzeinrichtung vor der Maschine
- 2x vordere Auflegearme mit SLIDING-System (HIWIN Gleitlager)
- 1x freibewegliche Doppelfußbedienung
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung inkl. Schalt- & Hydraulikplan

Technische Angaben

Druck:	260 t
Abkantlänge:	4100 mm
Ständerweite:	3600 mm
Ständerausladung:	410 mm
Stößelgeschwindigkeit:	180 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	185 mm/sec
Arbeitshub:	275 mm
Einbauhöhe:	550 mm
Tischhöhe:	900 mm
Tischbreite:	160 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 800 mm
Betriebsstunden:	ca. 900 h
Ölinhalt:	300 ltr.
Betriebsspannung:	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf:	22.0 kW
Gewicht:	17000 kg
Abmessung L-B-H:	5150 x 2350 x 3000 mm

Maschinenbilder





