

ERMAK SPEED BEND PRO 1270x60 (1125-3300097)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2019

Maschinennr.
1125-3300097

Hersteller/Fabrikant
ERMAK

Lagerort
49779 Niederlangen

- ** aktueller Neupreis ca. 65.000 Euro
- ** sehr selten im Einsatz gewesen !
- ** Sonderpreis auf Anfrage

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=KRifrqTgkVU>

SPEED BEND PRO CNC Abkantpresse :

- * vergrößerte Einbauhöhe
 - * vergrößerter Zylinderhub
 - * sowie erhöhten Biegewangengeschwindigkeiten
-

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- DELEM CNC Steuerung Modell "DA-66T" Graphik/Touchscreen

- * 2D grafischer Touchscreen Programmierbetrieb
- * 3D Darstellung in Simulation und Produktion
- * 17" Farbbildschirm TFT mit hoher Auflösung
- * Biegefolgeberechnung
- * Produktprogrammierung und Darstellung in wirklicher Größe
- * USB Schnittstelle
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 - Y2 - X - R
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- * auf Kugelumlaufspindeln
- * Verfahrweg .. 500 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 500 mm/s
- * mit 2x manuell verstellbaren Anschlagfinger
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung (R Achse)
- * Verfahrweg .. 250 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 350 mm/s
- AMADA/PROMECAM Oberwerkzeugaufnahme
- * inklusive Klemmbacken mit Oberkeilbombierung
- * 1x ROLLERl geteilter Satz 60° Oberwerkzeug
- AMADA/PROMECAM Unterwerkzeugaufnahme
- * inklusive 1x Matrizenschuh "C 1050-R"
- * 1x AMADA 1-V Matrize 85°
- Sicherheitseinrichtung hinten (Tür inkl. Sicherheitsschalter)
- BOSCH/HOERBIGER Hydraulik-Komponenten
- SIEMENS Elektro-Komponenten
- FIESSLER AKAS Laserschutzeinrichtung vor der Maschine
- 2x vordere Auflegearme mit SLIDING-System (HIWIN Gleitlager)
- 1x freibewegliche Doppelfußbedienung
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung inkl. Schalt- & Hydraulikplan

Technische Angaben

Druck:	60.0 t
Abkantlänge:	1270 mm
Ständerweite:	1000 mm
Ständerausladung:	410 mm
Stößelgeschwindigkeit:	160 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	165 mm/sec
Arbeitshub:	275 mm
Einbauhöhe:	530 mm
Tischhöhe:	900 mm
Tischbreite:	90.0 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	500 mm
Steuerung:	DA 66T
Ölinhalt:	150 ltr.
Betriebsspannung:	380 V
Motorleistung:	7.5 kW
Gewicht:	4320 kg
Abmessung L-B-H:	2250 x 1960 x 2750 mm

Maschinenbilder



