

FMS PF - 30 P (1125-8371041)

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8371041

Hersteller/Fabrikant
FMS

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- Geschweißte Stahlkonstruktion Karosserierahmen
- Kurbelwelle aus AISI 4140(42CrMo4) legiertem Stahl
- CNC geschliffen für max. Präzision SnBz-12 Qualität
- Bronzelager, geschliffen für minimalen Oberflächenwiderstand
- 4 Seiten Pneumatische Kupplungs-Brems-Kombination
- SPS-Steuerung für Sicherheit (PILZ Deutschland)
- Fotozellen-Lichtschranken um Arbeitstisch (PILZ Deutschland)
- Zweihand- und Fußpedalsteuerung
- Verstellbarer Hub
- Zentralschmiersystem
- CE-Sicherheitszulassung durch den TÜV
- elektrische Ausrüstung SIEMENS, SCHNEIDER, PHOENIX, OMRON

Technische Angaben

Druck:	30 t
Ausladung:	200 mm
Hub:	0 - 60 mm
Tisch::	400 x 600 mm
Tisch::	150 mm - Bohrung
Hubzahl:	140 Hub/min
Bohrung:	40,0 mm - Werkzeug
Druckluft:	max. 6,0 bar
Einbauhöhe:	300 mm
Gesamtleistungsbedarf:	3,0 kW
Gewicht:	1.670 kg
Abmessung L-B-H:	1150 x 1350 x 2050 mm

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

