

## Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de

Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

### **GRAULE ZS 135 N (1125-8161010)**



Steuerungsart konventionell

**Maschinennr.** 1125-8161010

Hersteller/Fabrikant GRAULE

**Lagerort** Ahaus

- Abläng- und Gehrungskreissägen für Ablängschnitte
- beidseitige Gehrungsverstellung ( 60° / 45° ), mit Festanschlag
- Schifterschnitt einseitig bis 45°, mit Festanschlag
- Stabile Graugußkonstruktion
- Präzise Kugelbüchsenführung des Werkzeugschlittens auf gehärteten und geschiffenen Stahlwellen
- manueller Sägevorschub
- Sägeblatt stufenlos höhenverstellbar
- Stutzen für opt. Absaugung

#### Schnittdaten:

- Schnittlänge bei 90° = 430 mm
- Schnitthöhe bei  $90^{\circ} = 135 \text{ mm}$
- Schnittlänge bei 45° = 310 mm
- Schnitthöhe bei 45° = 92 mm
- \*\* Sonderzubehör inklusive:
- 1x HM Kreissägeblatt 350 x 3,0/2,4 x 40 mm
- \* Z = 108 FTZ neg. f. Alu und Kunststoff

- hydraulische Vorschubbremse, stufenlos einstellbar
- pneumatische Materialspannung von oben, best.-aus:
- \* 2 vertikalen Spannzylindern, einstellbar mit Handhebelventil
- 1x Maschinenständer
- stärkerer Antriebsmotor ( 3,0 kW )

### **Technische Angaben**

Sägeblattdurchmesser: 350 x Ø 30/40 mm

Schnittdurchmesser: 135 mm Schnittlänge: 430 mm


Sägeblattabmessungen: 350x3,0/2,4x40 mm

Drehzahl: 3800 U/min
Absaugstutzen-Durchmesser: 100 mm
Gesamtleistungsbedarf: 3,0 kW
Maschinengewicht ca.: 100 kg

Raumbedarf ca.: 1300 x 800 x 1600 mm

#### Maschinenbilder







# Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de





