



- Bedienungsanleitung

\*\* im Lieferumfang auch enthalten (eingebaut):

- 1x fabrikneuer / geteilter Satz Oberwerkzeug

\* UKB 11.200 mm - 2x 835 mm

\* Winkel 85° - Radius R 0,8 mm - Höhe 66,5 mm

\* Belastbarkeit 1000 kN/m max

- 1x fabrikneuer / geteilter Satz Unterwerkzeug

\* UKB 21.207 - 2x 835 mm

\* V Öffnungen = 16/22/35/50 mm

\* Winkel 85°

\* Belastbarkeit 800 kN/m max.

## Technische Angaben

Druck:	40.0 t
Abkantlänge:	1600 mm
Ständerweite:	1100 mm
Hub der Oberwange:	100 mm
Ausladung:	195 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	70.0 mm/sec
Max. Druck:	180 bar
Arbeitshöhe:	840 mm
Tischbreite:	110 mm
Einbauhöhe:	295 mm
Steuerung:	ATS 585
Gesamtleistungsbedarf:	5.5 kW
Gewicht:	2500 kg
Abmessung L-B-H:	2100 x 1200 x 1800 mm

## Maschinenbilder





