

LIMA 400 L (1125-9239007)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1996

Maschinennr.
1125-9239007

Hersteller/Fabrikant
LIMA

Lagerort
48683 Ahaus

** guter / gepflegter Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=xxnCddCmXe4>

Beschreibung :

- LIMA Reinigungsmaschinen
- * für lange Betonschalungsteile, Schalzwingen
- * für Brennschneidteile, Plasmaschneidteile, Laserschneidteile
- * für Stanz- und Sägeteile
- umweltfreundlich, kostensparend, geräuscharm
- Antrieb mit 5fach Keilriemen über Schneckengetriebe
- Wartungsfreie Pendelrollenlager
- Gesamte Maschine ist hoch schallgedämmt
- Staubabsaugung standardmäßig eingebaut
- Trommelaufzeit einstellbar
- Drehzahlen variabel einstellbar
- durch Tippbetrieb kann die Trommel in jede Position gefahren werden
- platzsparend durch kompakte Bauweise

- Absauganlage in der Maschine eingebaut
- Einhebel-Trommel-Schnellverschluß
- Maschinenlagerung auf Schwingungsdämpfer
- großzügiger Entladebereich, passend für Euro-Norm-Behälter
- freier Zugang für Gabelstapler oder Gabelhubwagen

Arbeitsweise :

- Die zu bearbeitenden Teile werden durch Eigenreibung
. entgratet, entzundert und entrostet.
- durch die geschlossene Bauweise wird die Lärmentwicklung beim Entgraten
. auf nur noch 68 - 72 dB(A) reduziert.
- durch eine direkt wirkende Staubabsauganlage wird der anfallende Staub
. während der Bearbeitung automatisch entsorgt.
- mit der Maschine können auch ölige Stanz- und Säge Teile bearbeitet werden.
- bei dieser Bearbeitung wird zusätzlich Sägemehl in die Trommel beigegeben.
- durch eine Zeitverzögerungsschaltung wird die Staubabsauganlage
. individuell eingeschaltet.
- somit werden die Teile erst entölt und getrocknet.
- erst nach diesem Vorgang schaltet sich automatisch die Staubabsauganlage zu,
. um das Sägemehl aus der Trommel zu saugen.
- durch Vorgabe der Trommelgeschwindigkeit werden optimale
. Bearbeitungen gewährleistet.
- dDie Entgratungsmaschine LIMA-400 L kann an jedem Platz aufgestellt
. werden, vorausgesetzt wird ein fester Untergrund/Fundament.
- nach Arbeitsablauf bleibt die Trommel in der Position stehen,
. so daß man die Trommel-Klappe schnell öffnen kann.
- ein Arbeitszyklus dauert ca. 20 Minuten.

Technische Angaben

Fassungsvermögen:	400 Liter
Nutzvolumen:	300 Liter
Füllmenge:	max. 850 kg
Werkstück-Abmessungen:	max. 850 x 200 mm
Einzelgewicht Werkstück:	max. 30 kg
Drehzahl:	4.0 - 15.0 U/min
Trommelbreite innen:	925 mm
Antriebsmotor:	380 V
Maschinengewicht ca.:	1950 kg.
Abmessung L-B-H:	3100 x 1600 x 2000 mm

Maschinenbilder





