

LISSMAC SMD 122 RE (1125-2230024)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2026

Maschinennr.
1125-2230024

Hersteller/Fabrikant
LISSMAC

Lagerort
49779 Niederlangen

Beschreibung:

- Universelle, kompakte Einstiegsmaschine für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Die stufenlos einstellbare Schleifbandgeschwindigkeit erlaubt Ihnen eine zuverlässige Entfernung von Schneidgraten, sowie die Erzeugung eines Oberflächenschliffes
- Mit unserem Schleiflamellen-Aggregat erreichen Sie eine allseitig gleichmäßige Kantenverrundung und ein richtungsloses Finish
- Das drehzahlgeregelte Verrundungsaggregat ermöglicht unterschiedliche Verrundungsstärken und eine optimale Bearbeitung für jeden Anwendungsfall
- Magnetspur mit 150 mm Breite & Vakuumschleifspur mit einer Breite von 400 mm für effiziente Kleinteilebearbeitung (ab 50x50 mm)
- Die integrierte Vakuumerzeugung sorgt für eine niedrige Schallemission
- Unser Werkzeug-Schnellwechselsystem garantiert kürzeste Rüstzeiten bei Applikationswechsel und steigert Ihre Flexibilität, sowie Produktivität
- Die intuitive Bedienung über Touchpanel gewährleistet Ihnen, dass jeder Mitarbeiter schnell mit der Maschine zurecht kommt
- Programmspeicher sorgt für automatische Maschineneinstellung und reproduzierbare Bearbeitungsergebnisse
- Der geringe Investitionsaufwand kombiniert mit einer hohen Produktivität sorgt für eine schnelle Amortisation der Maschine

- Die ausgereifte Konstruktion bedeutet für Sie einen geringen Reinigungs, Wartungs- und Reparaturaufwand
- Gute Zugänglichkeit in der Maschine erlaubt Ihnen eine schnelle und effektive Reinigung bei Materialwechsel

Ausstattung:

- Konfiguration R + E Aggregat
- Hybridtransporttisch: Magnet 150 mm + Vakuum 330 mm
- Vakuumleistung einstellbar (bis ca. 70 mbar)
- Innenraumbelichtung
- Gurtreinigungsbürste
- Programmspeicher (bis zu 10k Programme)

inklusive:

- 1x Schleifband SMD 122 L=1900 B=650 P120 Cubitron 2 Ke
- 2x SMD 1x3 Schleiflamellenwalze DA 250 DI45 L250 St 120
- 1x Trockenabsaugung DDE 3002 ohne Verrohrung
- 1x Standardverrohrung DDE/WDE 3002 für SMD 122

Technische Angaben

Arbeitsbreite:	630 mm
Werkstückdicke - max.:	1,0 - 100 mm
Schleifbandbreite:	650 mm
Schleifbandlänge:	1900 mm
Abmessungen:	1320 x 2250 x 2200 mm
Maschinengewicht ca.:	2500 kg

Maschinenbilder

