

LOEWER DM 4TD-1500 (1125-3230043)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2015

Maschinennr.
1125-3230043

Hersteller/Fabrikant
LOEWER

Lagerort
49779 Niederlangen

Entgrat- und Verrundungsanlage für Stanz- und Laserteile.

Der Discmaster 4Td ist ausgestattet mit zwei großen Entgratdiscs und zwei Verrundungsdiscs, welche im Durchlauf mehrmals über das komplette Werkstück oszillieren. Diese einzigartige Technologie ermöglicht die kostengünstige Verrundung von Stanz- und Laserteilen und bietet entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Maschinen.

Maschine: 2 Discaggregate Einlaufseits, Ø 250mm, 2,2 KW Antrieb, sep. Höhenverstellung

- 2 Discaggregate Auslaufseits, Ø 250mm, 2,2 KW Antrieb, sep. Höhenverstellung
- Transversal- Oszillation der Discaggregate quer zur Vorschubrichtung,
- Getriebemotor 2,2 KW
- robuste Linearführung für die Oszillation
- geschlossenes Maschinengehäuse
- 4 gefederte gummierte Niederhalterrollen
- Transportbanvorschub
- konst. Tischhöhe (Durchlaufhöhe)
- pneum. gesteuerte Transportbandzentrierung
- Führung der kompletten Schleifeinheit in 4 schweren Rundführungen

und Trapezgewindespindeln]- Streifenbürste für Transportbandabstreifung

- inkl. stufenlose Drehzahlregulierung der Dicaggregate
- inkl. Reinigungsbürsten, rotierend, Ø 120 mm, Breite 1500 mm
- Einlaugschutzklappe für zu dicke Werkstücke
- Werkstückdickeneinstellung motorisch

für Kleinteile ab 20 x 20mm bis zu Materialbreiten von 1500mm

Technische Angaben

Durchmesser:	- mm
Werkstücklänge:	beliebig mm
Werkstückbreite:	1500 mm
Schleifhöhe max.:	100 mm
Drehzahlen der Schleifspindel:	400-1600 stufenl. U/min
Vorschub stufenlos:	1 - 5 m/min
Nennleistung:	4 x 2,2 KW
Absaugstutzen-Durchmesser:	200 mm
Gesamtleistungsbedarf:	ca. 9 kW
Maschinengewicht ca.:	1,8 t
Raumbedarf ca.:	1,9 x 2,4 x 1,9 m

Maschinenbilder



