

NOVUS Airtower FT 20.000 (1125-3810014)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2014

Maschinennr.
1125-3810014

Hersteller/Fabrikant
NOVUS

Lagerort
49779 Niederlangen

**NEUPREIS: 39.330?

Modularer Plug & Play Airtower
zur Hallenabsaugung von Schweißrauch mit integrierten, schallisolierten
Ventilator, automatischer, differenzdruckgesteuerter
Filterabreinigung, Anlagensteuerung mit Farbdisplay, Partikel-Vorabscheidung und
IFA - geprüften Filterpatronen. Das System ist für einen Volumenstrom von
durchschnittl. 20.000 m³/h ausgelegt

1. Filterstufe - Hauptfilter:
Filterfläche: 222 m²
Filteranzahl: 6 Stück
Staubklasse nach DIN EN
60335-2-69: M
Abscheidegrad: 99,9 %
Abreinigung: Jet - Pulse
Druckluftanschluss: NW 7,2 mm,
4-6 bar, öl- und wasserfrei

2. Filterstufe ? Feinstaubfilter.

Filterfläche: 65 m²

Filterklasse nach ISO 16890: ISO

ePM1 80%

3. Filterstufe -

Syntheticfasermatten:

Filterfläche: 8 m²

Filterklasse nach ISO 16890: ISO

coarse 60%

Gesamtfilterfläche: 295 m²

Abmessungen:

Breite Filtereinheit: 2.066 mm

Tiefe Filtereinheit: 1.756 mm

Höhe Filtereinheit: 3.643 mm

Staubbehälter: 200 Liter

:	400 V / 50 Hz
:	< 75 dB(A)
Antriebsleistung:	15 kW
Volumenstrom:	20.000 m³/h
Gewicht:	1590 kg

