

PEDDINGHAUS Peddicat 500 (1125-3410029)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2005

Maschinennr.
1125-3410029

Hersteller/Fabrikant
PEDDINGHAUS

Lagerort
D - 49779 Niederlangen

Ausstattung:

- Flachstahlschere

schneidet Flachstahl: bis 350 x 13 mm

L-Stahl, 45° Schnitt: bis 100 x 8 mm

Messerschnittlänge: 370 mm

Arbeitshöhe: 734 mm

- Profil- und Stabstahlschere

Scherquerschnitt: max. 1550 mm²

Hub, stufenlos einstellbar: 10 - 36 mm

- schert mit Standardmesser 90°

L-Stahl 90°-Schnitt: bis 100 x 8 mm

Rundstahl: 32 + 17 mm

Vierkantstahl: 30 x 18 mm

U-Stahl, 90°-Schnitt: bis 100 mm

Doppel-T-Stahl, 90°-Schnitt: bis 100 mm

Arbeitshöhe (mitte Messerkreuz): 1044 mm

- Ausklinker mit Vierkant-Ausklinker

U-Stahl, im Flansch: 80 - 120 mm

Doppel-T-Stahl, im Flansch 80 - 120 mm

Klinkbreite: 44,5 mm

Klinktiefe: 50,0 mm

Arbeitshöhe: 1000 mm

- Lochstanze

Hubzahl der Lochstanze bei 28 mm Hub: 12 min⁻¹

Hubzahl der Lochstanze bei 20 mm Hub: 17 min⁻¹

Hubzahl der Lochstanze bei 15 mm Hub: 21 min⁻¹

Hub, stufenlos einstellbar: 10 - 36 mm

Stanzkraft: 500 kN

Arbeitshöhe: 1000 mm

Bleche: bis 10 mm

L-Stahl: bis 55 x 10 mm

Technische Angaben

Rundstahl:	32 / 17 mm
Vierkantstahl:	30 x 18 mm
Winkelstahl:	100 x 8 mm
Stanzdruck:	50 t
Maschinengewicht ca.:	900 kg
Raumbedarf ca.:	1000 x 700 x 1700 mm

Maschinenbilder

© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



