

PLACKE OPB 3 60/2050 (1125-3300080)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2000

Maschinennr.
1125-3300080

Hersteller/Fabrikant
PLACKE

Lagerort
49779 Niederlangen

Ausstattung:

- DELEM CNC-Steuerung DA65
- elektrischer Hinteranschlag (X-Achse) , 600 mm
- hydr. Oberwerkzeugklemmung
- Lichtschranke vorne
- seitliche + hintere Schutzgitter
- manuell verstellbare Anschlagleiste, hochklappbar(R+Z-Achse)
- Oberwerkzeug
- 2x Auflegearm
- Maschinenfüße
- Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Druck:	60 t
Abkantlänge:	2050 mm
Ständerweite:	1550 mm
Ausladung:	255 mm
Hub:	165 mm
Einbauhöhe:	475 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	9,8 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	117 mm/sec
Zustellgeschwindigkeit:	150 mm/sec
Gesamtleistungsbedarf:	5,5 kW
Maschinengewicht ca.:	5000 kg
Raumbedarf ca.:	2300 x 1500 x 2470 mm

Maschinenbilder





© Heinz Sanders GmbH

placke GmbH
Werkzeug-
Blechbearbeitungsmaschinen

Auf dem Platen 7 – 11
D - 49326 Melle
Tel.: 05422 - 45015
Fax.: 05422 - 43637
e-mail: info@placke.de
<http://www.placke.de>

Modell	QPB 3	Spannung	400 Volt
Typ	60/2050	Frequenz	50 Hz
Baujahr	2000	Stromstärke	20 A
Maschinen Nr.	039	Anschlußleistung	8 kW
Presskraft	600 kN	Betriebsdruck	300 bar
Antriebsleistung	5,5 kW	Eilgang ab	150 mm/s
Ausladung	255 mm	Arbeitsgang	9,8 mm/s
Stößelhub	165 mm	Rückzug	117 mm/s
Einbauhöhe	475 mm		
Gewicht	5 t		
Betriebsanleitung beachten !			



© Heinz Sanders GmbH