

Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de

Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

SCHROEDER MPB 3200/2.0 (1125-9355235)



Steuerungsart CNC

Baujahr 2002

Maschinennr. 1125-9355235

Hersteller/Fabrikant SCHROEDER

Lagerort Ahaus

- ** aktueller Neupreis ~ 150.000 Euro
- ** mit sehr guter Ausstattung (!!)

Ausstattung:

- CNC elektro-motorische universelle Schwenkbiegemaschine
- * hochpräzise Mechanik mit moderner Steuerungstechnik
- * für die Einzel- und Serienfertigung
- * robuster Schnelläufer mit hohen Achsen-Geschwindigkeiten
- * verwindungsfreie Schweißkonstruktion
- drehbare Oberwange / als automatisches Werkzeugwechselsystem
- * mit 2x Werkzeugstationen (Scharf- und Geißfußbiegeschiene)
- * reduziert Rüst- und Leerlaufzeiten
- * erspart zeitaufwendige Werkzeugwechsel und Justierung
- SCHRÖDER CNC Steuerung Modell "POS 2000"
- * Bedienfeld vorne rechts (mit PC-Maus bedienbar)
- * Farbdisplay
- * USB Schnittstelle
- * automatische Zuschnittsberechnung
- * Material- und Werkzeugbibliothek

- * maßgenaue Biegesimulation
- * Betriebssystem Windows XP
- * schwenkbare Bedienung, rechts vorne
- Servo-Umrichtergesteuerte Antriebe
- * für Biege-/Oberwangewange & elektr. Hinteranschlag
- CNC elektro-motorische Unterwangenverstellung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag
- * Verfahrweg ca. 10 1.000
- * Verfahrgeschwindigkeit 300 mm/sek.
- * mit hinterer Blechauflagefläche
- 1x freibeweglicher Doppelfußschalter
- Bedienungsanleitung
- ** Sonderzubehör inklusive :
- 1x 30° Oberwerkzeug-Scharfschiene
- 1x geteilter Satz Oberwerkzeug-Geißfußschiene
- 2x Biegeschienen

Technische Angaben

Blechbreite: 3220 mm Blechstärke: 2.0 mm ST Blechstärke bei Niro-Stahl: 1.0 mm Oberwangenverstellung: 160 mm Verstellgeschwindigkeit: 100 mm/sec Verstellung der Biegewange: 80.0 mm Biegegeschwindigkeit: 120 Grad/sec Hinteranschlag - verstellbar: 10.0 - 1.000 mm Verstellgeschwindigkeit: 300 mm/sec Druckluft: 6.0 bar Arbeitshöhe: 869 mm Steuerung: POS 2000 Gesamtleistungsbedarf: 10.4 kW 400 V Spannung: Gewicht: 5950 kg

Abmessung L-B-H: 4565 x 2950 x 2163 mm

Maschinenbilder







Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de **Spelle** Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de











Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

