

Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de **Spelle**Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

SCHROEDER SPB 3200/3.0 (1125-9355225)



Steuerungsart CNC

Baujahr 2002

Maschinennr. 1125-9355225

Hersteller/Fabrikant SCHROEDER

Lagerort Ahaus

- ** Neupreis inkl. Zubehör ca. 110.000 Euro
- ** aus einer Instandhaltungswerkstatt
- ** gepflegter Zustand (!!)
- im überprüften Zustand Maschinenvideo https://www.youtube.com/watch?v=8jPsMSxC6pU

Ausstattung:

- motorisch universelle Schwenkbiegemaschine "SERVO POWER BEND"
- * hochpräzise Mechanik mit moderner Steuerungstechnik
- * für die Einzel- und Serienfertigung
- * robuster Schnelläufer mit hohen Achsen-Geschwindigkeiten
- * verwindungsfreie Schweißkonstruktion
- SCHRÖDER CNC Steuerung Modell "POS 2000"
- * mit TouchScreen Bedienfeld
- * Farbdisplay
- * USB Schnittstelle
- * automatische Zuschnittsberechnung
- * Material- und Werkzeugbibliothek

- * maßgenaue Biegesimulation
- * Betriebssystem Windows XP
- Servo-Umrichtergesteuerte Antriebe
- * für Biege-/Oberwangewange & elektrischer Hinteranschlag
- CNC elektro-motorische Unterwangenverstellung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag
- * Verfahrgeschwindigkeit 300 mm/sek.
- mit hinterer Blechauflagefläche, inklusive Kugelrollen
- 1x freibeweglicher Doppelfußschalter
- 2x NOT AUS Taster vorne
- Bedienungsanleitung (PDF)
- * Sonderzubehör inklusive :
- 1x geteilter Satz Biegeschiene unten (eingebaut)
- 1x extra Biegeschiene .. 25.0 mm
- 1x extra Biegeschiene .. 10.0 mm
- 1x extra Biegewerkzeug oben SPITZ
- 1x extra geteilter Satz Biegewerkzeug oben GEIßFUß
- * Werkzeughöhe 170 mm

Technische Angaben

Blechbreite: 3220 mm Blechstärke: 3.0 mm ST Blechstärke bei Niro-Stahl: 2.0 mm Oberwangenverstellung: 300 mm Verstellgeschwindigkeit: 100 mm/sec Biegewangenverstellung: 80.0 mm Biegegeschwindigkeit: 120 °/sec 869 mm Arbeitshöhe:

Hinteranschlag - verstellbar: 1.0 - 1.500 mm

Druckluft: 6.0 bar
Steuerung: POS 2000
Spannung: 400 V
Gesamtleistungsbedarf: ~ 8.8 kW
Gewicht: 4380 kg

Abmessung L-B-H: 4575 x 2450 x 1737 mm

Maschinenbilder







Maschinen www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de











Maschinen
www.heinz-sanders.de

Papenburg Heinz Sanders GmbH Friederikenstraße 100 26871 Papenburg info@heinz-sanders.de

Niederlangen Heinz Sanders GmbH Fresenburger Weg 4 49779 Niederlangen maschinen@heinz-sanders.de Spelle Heinz Sanders GmbH Robert-Bosch-Straße 9 48480 Spelle spelle@heinz-sanders.de

