

TOSKAR EASYFAB-1550-40 (1125-9308472)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2016

Maschinennr.
1125-9308472

Hersteller/Fabrikant
TOSKAR

Lagerort
48683 Ahaus

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
https://www.youtube.com/watch?v=bpiHgZ_jhIc

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Abkantpresse
- CNC CYBELEC Steuerungseinheit "CYBTOUCH 12"
- * großer Touchscreen
- * Handzeichnung per Touch Profile ?Funktion
- * hochauflösender Bildschirm
- * klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- * Werkzeuge- & Produkt Bibliothek
- * USB-Anschluss für Speichersticks
- * Bedienung vorne links, schwenkbar
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R Achse
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung (R Achse)
- 2x manuell verstellbare Anschlagfinger
- AMADA/PROMECAM Oberwerkzeugaufnahme

- AMADA/PROMECAM Unterwerkzeugaufnahme
- 2x stabile / vordere Material-/Blechauflegearme
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- seitliche Schutteinrichtung (2x schwenkbare Tür)
- hintere Schutteinrichtung (Lichtschranke)

Technische Angaben

Druck:	40.0 t
Abkantlänge:	1550 mm
Ständerweite:	1250 mm
Ständerausladung:	295 mm
Hub:	ca. 120 mm
Einbauhöhe:	ca. 355 mm
Tischhöhe:	775 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	8.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	100.0 mm/sec
Steuerung:	CYBTOUCH 12
Ölinhalt:	100 ltr.
Gesamtleistungsbedarf:	5.5 kW
Gewicht:	3250 kg
Abmessung L-B-H:	2.8 x 1.7 / 2.0 x 2.1 m

Maschinenbilder





SANDERS

HEINZ

MASCHINEN
WERKZEUGE
SCHWEISSTECHNIK

Maschinen

www.heinz-sanders.de

Papenburg

Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen

Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle

Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

© Heinz Sanders GmbH

			
HIDROLİK ABKANT PRES / HYDRAULIC PRESS BRAKE			
TİPİ MODEL	EASYFAP-1550-40		
İMAL YILI / PRODUCTION YEAR	2016		
SERİ NO / SERIAL NO	7527		
KAPASİTE / CAPACITY	40	TON	
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	5.5	KW	
VOLTAJ / VOLTAGE	380	V	
TEPKİ VERME SÜRESİ / REACTION TIME	0.05	s	
İP	54		
YAĞ KAPASİTESİ / OIL CAPACITY	100	lt	
GENİRLİK / WIDTH	200	mm	
UZUNLUK / LENGTH	225	mm	
YÜKSEKLİK / HEIGHT	200	mm	
AĞIRLIK / WEIGHT	225	kg	
TOSKAR MAKİNA YEDEK PARÇA İMALAT. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad. 8. Sk. No:9 Nilüfer / BURSA Tel.: +90 224 384 11 32 (pbx) Fax: +90 224 384 11 33 web: www.toskar.com e-mail: toskarltd@toskar.com			

ELEKTRİK BİLGİ ETİKETİ / ELECTRICAL INFORMATION		
AKIM TÜRÜ / TYPE OF CURRENT	220	
FREKANS / FREQUENCY	50	Hz
İŞLETME GERİLİMİ / MACHINE POWER	220	VOLT
KUMANDA GERİLİMİ / CONTROL PANEL POWER	220	VOLT DC
NOMİNAL AKIM / AMPERAGE	22	A
ANA SİĞORTANIN NOMİNAL AKIMI / PEAK AMPERAGE	25	A
E-ŞALTER PLANI NR. / CIRCUIT DRAWING CABLE	22	A
ENERJİ GİRİŞ KABLOŞU / MAIN POWER CABLE	2.5	mm ²
MIN. DİRENÇ İZALASYONU / MIN. POWER ISALATION	1	MΩ
TEST GERİLİMİ / TEST POWER	220	VOLT
		
Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.		